

FABERLUK



Viale Combattenti Alleati d'Europa, 39

45100 ROVIGO ITALY

Tel. **+390425.404345**

C.F. e P.Iva **01347640292**

email: **info@faberluk.it**

site: **www.faberluk.it**



FABERLUK



 C O S T R U I T O I N I T A L I A 

LAVAGGIO - PROFESSIONAL DISHWASHERS

Akutek P120K1

Akutek P120K1

LAVAGGIO - PROFESSIONAL DISHWASHER



60"/120"/180"/240"/inf



max h. bicchieri 445 mm
max h. glasses 445 mm



max h. piatti 475 mm
max h dishes 475 mm



Teglie GN1/1 52x32,5
GN1/1 tray 52x32,5



Vasca a bordi raggianti
Tank with rounded edges



Design a doppia parete con
coibentazione integrale
Dual-wall structure with complete
integrated insulation



Circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
Independent rinse/wash circuits



Predisposizione dosatore detersivo
Predisposition for detergent dispenser



Dosatore brillantante
Rinse aid dispenser



Scarico vasca filtrato
Filtered tank discharge



Accessibilità anteriore
Front accessibility



Pompa lavaggio autopulente
Self-cleaning wash pump



Risparmio energetico
Energy saving



Partenza lenta
Soft start



Materiale Material	AISI 304
Altezza Height	1570 - 2050 mm
Larghezza Length	740 mm
Profondità Depth	810 mm
Capacità vasca Tank capacity	17 L
Capacità boiler Boiler capacity	6 L
Potenza Power	9 kW
Dimensioni imballo Packaging measures	840 x 750 x 1530 mm
Peso lordo Gross weight	101 kg



FABERLUK Logo fisso: macchina in tensione
Fixed logo: under tension

FABERLUK Logo lampeggiante: porta aperta
Flashing logo: opened door



Macchina in funzione
Dishwasher working



Selezione dei tempi del ciclo di lavaggio
Washing cycle times selection



Avvio ciclo
Start cycle



Lampeggiante: pompa di scarico attiva (se presente)
Flashing: drain pump working (if present)



Fisso
Timeout carico vasca
Tank loading timeout



Lampeggiante
2s On - 1s Off
Sonda vasca interrotta



Lampeggiante
4s On - 2s Off
Sonda boiler interrotta
Boiler probe interrupted



Fisso
Termostato sicurezza vasca attivato
Safety tank thermostat interrupted



Lampeggiante
1s On - 1s Off
Termostato sicurezza boiler attivato
Safety boiler thermostat interrupted

Fisso: ciclo lavaggio selezionato
Permanent: wash cycle selected
Lampeggiante: fine ciclo lavaggio
Flashing: wash cycle complete



Vasca in riscaldamento
Tank in heating



Raggiungimento temperatura vasca
Tank temperature reached



Modalità Energy saving
Energy saving mode



Boiler in riscaldamento
Boiler in heating



Boiler a temperatura
Pre-set boiler temperature reached



Macchina in fase di lavaggio
Ongoing washing phase



Macchina in fase di risciacquo
Ongoing rinsing phase



Ciclo autolavaggio 70°C
Final extra self rinse cycle at 70°C



Bracci e ugelli inox per lavaggio e risciacquo indipendenti.
Inox arms and nozzles for independent rinsing and washing



Vasca con filtri superficiali e filtro troppopieno
Tank with surface filters and overflow filter



Ugello lavaggio centrale
Nozzle central wash

